


PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

60W MAXX

34 ogniwa
Monokrystalicznych

60W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0218
MODEL	60W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	60
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	19,60
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	3,06
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	22
Prąd zwarciový (Isc) [A]	3,33
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	860x380x25
Waga [kg]	4
Przewód	90cm 2x4mm ² MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)



Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941




BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

CHARAKTERYSTYKA



4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annapol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu